



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input type="checkbox"/> Blanc Chaud 2700K	458-1521
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	458-1519
<input type="checkbox"/> Blanc Froid 5000K - 5500K	458-205352

Informations techniques

Puissance:	40 W	Angle d'ouverture:	360°
Facteur de Puissance:	0.98	Utilisation:	Extérieur
Tension:	220-240V AC	Protection IP:	IP64
Multitension:	85-265V AC	Spécial:	Éclairage Public
Fréquence:	50-60 Hz	Materiel:	PC, Aluminium
Culot:	E40	Dimensions:	250xØ85 mm
Source Lumineuse:	SMD5630	Hauteur:	250 mm
Couleur de Lumière:	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud	Diamètre:	Ø85 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	80	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Luminosité:	4000 lm	Durée de Vie:	50.000 Heures
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Garantie:	3 Ans
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Certificats:	CE & RoHS, TÜV



Description

Ampoule LED conçue spécifiquement pour l'éclairage public, elle présente une conversion énergétique élevée et de faibles coûts de maintenance. Elle offre un allumage instantané, consacrant toute l'énergie consommée à la création de lumière. Les économies d'énergie réalisées permettent un retour rapide sur l'investissement initial. Longue durée de vie, robustesse et haute résistance aux vibrations.

Idéal pour les voies publiques, les entrepôts industriels, les magasins, les ateliers, les usines, les stations de péage d'autoroute, les stations-service, les parkings, les supermarchés, etc.

Installation dans des luminaires ouverts. Lors du montage, il est conseillé de retirer l'ancienne installation.



Photos supplémentaires

