



Modèles

Informations techniques

Multitension:	230-400V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20
Dimensions:	54 mm
Largeur:	54 mm

Temp. Ambiante Travail:	-5°C ~ +45°C
Nombre de Pôles:	3P
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA
Marque:	MAXGE



Description

Parafoudre 3 pôles avec cartouche remplaçable, classe II, câblage jusqu'à 35 mm².

- Tension de fonctionnement = 230 / 400V AC
- Pouvoir de coupure nominal = 20 kA
- Pouvoir de coupure maximal = 40 kA
- Niveau de protection $U_p = 1,6$ kV
- $U_c = 275$ (V AC) 360 (V DC)
- Tête de protection: pour niveau de risque élevé
- Conforme aux normes internationales EN/IEC61643-1.

Arrêt automatique en association avec un disjoncteur pour assurer un maximum de sécurité et de continuité du service après la décharge. Tous les pôles doivent être protégés et choisir le pouvoir de coupe du disjoncteur en fonction de l'intensité du courant du court-circuit au point d'installation.

Référence :

SGS1C3-275-20



Photos supplémentaires

