



Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Chaud 2700K - 3200K	222-460
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	222-461
 Blanc Froid 6000K - 6500K	222-462
 Blanc Froid 5000K - 5500K	222-204944



Informations techniques

Tension	220-240V AC	Largeur	225 mm
Tension nominale	170-265V AC	Longueur	225 mm
Fréquence	50-60 Hz	Température de l'environnement de travail	-30 °C~+50 °C
Classe d'isolation électrique	II	comprendre	Driver
Réglable	Non	Angle d'ouverture sélectionnable	120
Source lumineuse	OSRAM	Tension minimale du pilote	30 V
Type de lentille	Translucide	Intensité maximale du pilote	400 mA
Utilisation	Intérieur	Tension maximale du conducteur	38 V
Protection IP	IP20	Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
Protection IK	IK05	Température de couleur	5000K - 5500K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K
Matériel	PC, Aluminium	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Installation	Encastré(e)	Revisión Control de Calidad	Non
Tall	20 mm		



Description

La Dalle LED Ronde Extra-Plate 18W se distingue par son extrême finesse, son design innovant, moderne.

Caractéristiques de la Dalle LED Ronde Extra-Plate 18W

Equippée d'un puce SMD 2835, cette dalle offre une luminosité de 1400 lm, équivalente aux 130W d'éclairage conventionnel. Son angle d'ouverture de 120° est parfait **comme éclairage général**. Fonctionne à une tension de 220-240V AV mais elle est préparée pour supporter des variations de tension de 85-265V AC.

La Dalle LED Ronde Extra-Plate 18W est équipée **d'un dissipateur de chaleur en aluminium de grande qualité, ce qui permet de réduire au minimum l'émission de chaleur de ce luminaire LED**. Il est également très facile à installer et parce qu'il est si fin qu'il peut être placé dans des faux plafonds bas où des solutions plus encombrantes ne pourraient pas être utilisées.

Les dalles LED de notre site en ligne offrent **une durée de vie d'environ 30 000 heures**. Rejoignez dès maintenant l'efficacité énergétique.

* Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'origine par un driver dimmable (voir accessoires dalles).



Photos supplémentaires

