

FARETTI DOWNLIGHT LED BASIC

# Downlight LED 30W Rotondo (UGR17) Nero Foro Ø 205 mm



## Parametri tecnici

Potenza:	30 W
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Multitensione:	220-265V AC
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Uscita Driver:	36V DC
Fonte Luminosa:	SMD 5730
Indice di Resa Cromatica:	80
Flusso Luminoso:	3600 lm
Efficienza Luminosa:	120 lm/W
Fascio Luminoso:	24°
Protezione IP:	IP40
Protezione IK:	IK05
Fattore di Abbagliamento:	UGR 17
Materiale del Corpo:	Alluminio - PC
Dimensioni di incasso:	Ø205 mm
Diametro:	Ø220 mm
Durata:	30.000 Ore
Garanzia:	5 Años
Certificati:	CE & RoHS

## Descrizione del prodotto

Il **Downlight LED 30W Rotondo (UGR17) Nero Foro Ø 205 mm** è un'opzione per l'illuminazione generale di aree commerciali che presenta eccellenti proprietà.

**Caratteristiche del Downlight LED 30W Rotondo (UGR17) Nero Foro Ø 205 mm**

Incorpora componenti ad alte prestazioni come i LED **SMD5730** ad alta efficienza. Ha un rendimento dei LED di **120 lm/W** che gli permette di sostituire perfettamente i downlight a basso consumo fino a **50W**. Si contraddistingue per il CRI elevato, quindi riproduce fedelmente i colori.

Il Downlight LED 30W Rotondo (UGR17) Nero Foro Ø 205 mm dispone di un design che permette una distribuzione molto omogenea della luce con un **angolo di apertura di 24°**. Questo faretto ha un **livello di abbagliamento** molto basso poiché si tratta di UGR 17.

Richiede un **foro da Ø205 mm** nella superficie dove sarà installato. **È fabbricato in alluminio, il che contribuisce a migliorare la durata del downlight che è stimata in 30.000 ore di vita utile.**

Si usa principalmente in spazi dove si svolge un'attività per molte ore al giorno, come negozi, musei, centri commerciali, hotel, supermercati, ristoranti, ecc, dove svolge un ruolo essenziale come elemento di illuminazione generale.