



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 3000K	71041-143669
 Bianco Naturale 4000K	71041-143670
 Bianco Freddo 6000K	71041-143674



Specifiche tecniche

Potenza:	30 W	Protezione IP:	IP40
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Protezione IK:	IK05
Multitensione:	220-265V AC	Fattore di Abbagliamento:	UGR 17
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	Materiale del Corpo:	PC, Alluminio
Uscita Driver:	23-43V DC // 700 mA	Installazione:	A Incasso
Classe Isolamento Elettrico:	II	Dimensioni:	50xØ220 mm
Fonte Luminosa:	SMD5730	Dimensioni di incasso:	Ø205 mm
Indice di Resa Cromatica:	80	Altezza:	50 mm
Flusso Luminoso:	3600 lm	Diametro:	Ø220 mm
Efficienza Luminosa:	120 lm/W	Peso:	0.75 kg
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	D	Durata:	40.000 Ore
Fascio Luminoso:	24°	Garanzia:	5 Anni
Uso:	Interno	Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

Il **Downlight LED 30W Circolare (UGR17) Nero Foro Ø 205 mm** è un'opzione per l'illuminazione generale di aree commerciali che presenta eccellenti proprietà.

Caratteristiche del Downlight LED 30W Circolare (UGR17) Nero Foro Ø 205 mm

Incorpora componenti ad alte prestazioni come i LED **SMD5730** ad alta efficienza. Ha un rendimento dei LED di **120 lm/W** che gli permette di sostituire perfettamente i downlight a basso consumo fino a **50W**. Si contraddistingue per il CRI elevato, quindi riproduce fedelmente i colori.

Il Downlight LED 30W Rotondo (UGR17) Nero Foro Ø 205 mm dispone di un design che permette una distribuzione molto omogenea della luce con un **angolo di apertura di 24°**. Questo faretto ha un **livello di abbagliamento** molto basso poiché si tratta di UGR 17.

Richiede un **foro da Ø205 mm** nella superficie dove sarà installato. **È fabbricato in alluminio, il che contribuisce a migliorare la durata del downlight.**

Si usa principalmente in spazi dove si svolge un'attività per molte ore al giorno, come negozi, musei, centri commerciali, hotel, supermercati, ristoranti, ecc, dove svolge un ruolo essenziale come elemento di illuminazione generale.



Altre fotografie

