



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2700K	1993-3276
 Bianco Naturale 4000K	1993-3277
 Bianco Freddo 5000K	1993-3278

Specifiche tecniche

Potenza:	15 W	Protezione IP:	IP44
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Materiale del Corpo:	PC
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	Installazione:	A Incasso
Classe Isolamento Elettrico:	II	Dimensioni:	62xØ138 mm
Fonte Luminosa:	SMD3030	Dimensioni di incasso:	Ø115 mm
Colore della luce:	Bianco Naturale, Bianco Caldo	Altezza:	62 mm
Indice di Resa Cromatica:	80	Diametro:	Ø138 mm
Flusso Luminoso:	1410 lm	Peso:	0.18 kg
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A	Cornice:	Bianco
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F	T^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ +45°C
Fascio Luminoso:	120°	Durata:	40.000 Ore
Tipo di Lente:	Traslucido	Garanzia:	3 Anni
Uso:	Interno, Esterno	Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

Il Downlight LED speciale Bagno da 15W e con IP44 è l'opzione perfetta per l'illuminazione generale di bagni e ambienti in cui può essere presente umidità.

I 1.410 lumen che produce sono sufficienti per sostituire una lampada convenzionale da 120W. **La luce emessa è di ottima qualità e si distribuisce in un angolo di 120°**, perfetto per ottenere un'illuminazione uniforme in tutti gli ambienti. È un dispositivo elettrico di classe II, quindi, non richiede una connessione con messa a terra.

Questo fantastico downlight LED speciale bagno da 15W e IP44 è fabbricato con materiali di alta resistenza, come il policarbonato. **Grazie al suo indice di protezione IP44, è altamente protetto contro l'umidità e gli schizzi d'acqua.** È impiegato, soprattutto, nei bagni anche se si può tranquillamente utilizzare in tutti gli ambienti umidi.



Altre fotografie

