



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 No Flicker Bianco Caldo 2700K	3416-7484
 No Flicker Bianco Naturale 4000K	3416-7485
 No Flicker Bianco Freddo 5000K	3416-7486



Specifiche tecniche

Potenza	12 W
Tensione	220-240V AC
Tensione nominale in lingua italiana	100-240V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Fonte luminosa	COB
Indice di resa cromatica (IRC)	90
Luminosità	1080 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W
indirizzabile	Sì
Use	Interno
Protezione IP	IP40
Fattore abbagliamento	UGR 22
Materiale	Alluminio

Colore	Bianco
Installazione in italiano	A Incasso
Alto	95 mm
Diametro	107 mm
Temperatura ambiente di lavoro	-20 °C~+40 °C
Include	Driver
Vita utile	40.000 Ore
Massima tensione del driver	45 V
Angolo di apertura selezionabile	60
Tensione minima del driver	27 V
Massima intensità del driver	250 mA
Colore della luce	Bianco Freddo, Bianco Naturale, Bianco Caldo
Temperatura del colore	5000K, 4000K, 2700K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Descrizione

Il Downlight LED 12W COB Orientabile Circolare Bianco Foro Ø 90mm No Flicker è un prodotto molto versatile che permette di orientare la luce verso determinati elementi in funzione delle necessità del momento ottenendo un importante risparmio sulla bolletta della luce.

Caratteristiche del Downlight LED 12W COB Orientabile Circolare Bianco Foro Ø 90mm No Flicker

Incorpora un'ottica LED con una potenza totale di 12W con i quali si otterrà una luminosità di 960lm, sufficienti per sostituire i faretti convenzionali da 100W. La luce di grande qualità che emette si concentra in un angolo di 60° e ha un indice di resa cromatica di 83.

Fabbricato in alluminio con una finitura elegante. La sua installazione è molto semplice e necessita di un foro di Ø90mm sulla superficie di incasso.

Optare per l'illuminazione LED comporta un risparmio sulla bolletta della luce e permette di sfruttare una tecnologia più ecologica, di ottima qualità e con una durata dieci volte superiore a quelle dei sistemi di illuminazione tradizionali.

Tutte le caratteristiche descritte, lo rendono un prodotto di illuminazione LED perfetto e dall'ottimo rendimento. **È ideale per essere utilizzato in spazi interni dove non si ha bisogno di una grande quantità di luce.** È utilizzato soprattutto in spazi come reception, corridoi o scale.



Altre fotografie

