



Modelli

Formato di scatola	Temperatura di Colore	Rif:
Individual	 Bianco Caldo 2700K - 3200K	71237-144221
	 Bianco Naturale 4000K - 4500K	71237-144225
	 Bianco Freddo 5500K - 6000K	71237-144229
Industrial	 Bianco Caldo 2700K - 3200K	71237-229390
	 Bianco Naturale 4000K - 4500K	71237-229396
	 Bianco Freddo 5500K - 6000K	71237-229398



Specifiche tecniche

Potenza	40 W
Tensione	220-240V AC
Tensione nominale in lingua italiana	85-265V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Fonte luminosa	SMD2835
Indice di resa cromatica (IRC)	80
Luminosità	4000 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W
Tipo di lente	Traslucido
Use	Interno
Protezione IP	IP40
Protezione IK	IK05
Fattore abbagliamento	UGR 22
Materiale	Pc, Alluminio
Installazione in italiano	Controsoffitto

Alto	30 mm
Largo	595 mm
lungo	595 mm
Peso	1.2 kg
Temperatura ambiente di lavoro	-20 °C~+45 °C
Include	Driver
Vita utile	50.000 Ore
Massima intensità del driver	1000 mA
Tensione minima del driver	33 V
Massima tensione del driver	40 V
Guida del marchio	LIFUD
Tensión Driver	33 V-40 V
Colore della luce	Bianco Naturale, Bianco Caldo, Bianco Freddo
Temperatura del colore	4000K - 4500K, 2700K - 3200K, 5500K - 6000K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	E
Formato di scatola	Industrial, Individual



Descrizione

Il **Pannello LED 60x60 cm 40W 4000lm LIFUD** con cornice bianca combina un design molto moderno con un'eccellente efficienza e qualità della luce. Questo pannello è particolarmente adatto per uffici e aree di lavoro grazie al suo basso fattore di abbagliamento.

La sorgente luminosa del pannello LED **ha una luminosità di 4000 lumen che equivale a quella emessa da un pannello convenzionale da 80W**. In questo modo, si ottiene un risparmio molto significativo rispetto ai prodotti tradizionali a basso consumo. Supporta la multitensione tra **85V-265V AC** e un intervallo di temperatura ambiente di lavoro da **-20°C a 45°C**.

Utilizzi del Pannello LED 60x60 cm 40W 4000lm LIFUD

Adatto per l'illuminazione di uffici grazie al suo basso indice di abbagliamento. L'abbagliamento provocato dall'illuminazione può influire negativamente sulle persone dato che si ha sempre bisogno di una luminosità convortevole che aiuti nello svolgimento delle attività. **Un basso livello di UGR aumenta la sensazione di benessere dei lavoratori e ciò contribuisce in maniera indiretta alla loro produttività.**

I bassi livelli di abbagliamento sono raccomandati in tutti i luoghi in cui le persone passano lunghi periodi di tempo esposte alla luce artificiale. Questo è molto importante negli uffici, nei centri educativi, nelle aree di lavoro, ecc.

Appositamente progettato per l'installazione in controsoffitti tecnici, **viene utilizzato principalmente in spazi commerciali o di lavoro come: hotel, ristoranti, supermercati, sale espositive, musei o uffici**. Fornisce una luce di ottima qualità e molto uniforme che migliora le condizioni di lavoro. **Dispone di un diffusore speciale che riduce l'abbagliamento.**

Goditi la migliore illuminazione a LED con i prodotti più avanzati ed efficienti del mercato, come il pannello LED 60X60cm e 40W con cornice bianca offerta dal nostro negozio online **Ledkia**.

* Si installa direttamente in un controsoffitto smontabile (pannellato). Altre opzioni di installazione sono disponibili nella sezione accessori.



Altre fotografie

