



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
<input type="checkbox"/> Bianco Caldo 2800K - 3200K	223-714
<input type="checkbox"/> Bianco Naturale 4000K - 4500K	223-716
<input type="checkbox"/> Bianco Freddo 5000K - 5500K	223-204939
<input type="checkbox"/> Bianco Freddo 6000K - 6500K	223-715

Specifiche tecniche

Potenza:	18 W	Protezione IK:	IK05
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Flicker Free:	Sì
Multitensione:	170-265V AC	Materiale del Corpo:	PC, Alluminio
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	Installazione:	A Incasso
Uscita Driver:	30-38V DC // 400 mA	Dimensioni:	18xØ225 mm
Classe Isolamento Elettrico:	II	Dimensioni di incasso:	Ø195-210mm
Fonte Luminosa:	OSRAM	Altezza:	18 mm
Colore della luce:	Bianco Freddo, Bianco Naturale, Bianco Caldo	Diametro:	Ø225 mm
Indice di Resa Cromatica:	80	Peso:	0.22 kg
Flusso Luminoso:	1400 lm	Cornice:	Bianco
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A+	T^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ +45°C
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F	Include:	Driver
Fascio Luminoso:	120°	Durata:	40.000 Ore
Tipo di Lente:	Traslucido	Garanzia:	3 Anni
Uso:	Interno	Certificati:	CE & RoHS, UKCA
Protezione IP:	IP20		



Descrizione

Il Downlight LED 18W Circolare SuperSlim Foro Ø 195 mm si distingue per il suo design sottile, innovativo e moderno e per il suo diffusore opal che produce una luce semidiffusa, ideale per un utilizzo sia commerciale che domestico.

Caratteristiche del Downlight LED 18W Circolare SuperSlim Foro Ø 195 mm

Fabbricato con un chip LED della OSRAM, **produce una luminosità di 1400lm, equivalente a circa 130W** di un apparecchio convenzionale, distribuito in un fascio di 120° per cui è perfetto come fonte di illuminazione generale. Il suo elevato indice di resa cromatica riproduce fedelmente i colori. Funziona con una tensione di 220-240V AC e può supportare sbalzi di tensione tra gli 176 e i 265V AC.

Utilizzi del Downlight LED 18W Circolare SuperSlim Foro Ø 195 mm

I Downlight LED sono ideali per l'illuminazione generale di ambienti che richiedono un notevole rendimento e periodi prolungati di accensione continua. È per questo motivo che **il Downlight LED 18W Circolare SuperSlim Foro Ø 195 mm include un dissipatore in alluminio di ottima qualità** che contribuisce a rendere minima l'emissione del calore. Inoltre, è molto facile da installare poiché trattandosi di un prodotto molto sottile, si può installare in controsoffitti con poca altezza in cui non è possibile utilizzare soluzioni più voluminose.



Altre fotografie

