



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2700K - 3200K	406-766
 Bianco Naturale 4000K - 4500K	406-767
 Bianco Freddo 5000K - 5500K	406-205026
 Bianco Freddo 6000K - 6500K	406-768

Specifiche tecniche

Potenza:	12 W
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Multitensione:	85-265V AC
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elettrico:	II
Fonte Luminosa:	OSRAM
Indice di Resa Cromatica:	80
Flusso Luminoso:	880 lm
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F
Fascio Luminoso:	120°
Tipo di Lente:	Traslucido
Uso:	Interno

Protezione IP:	IP20
Materiale del Corpo:	Alluminio
Installazione:	A Superficie
Dimensioni:	40x170x170 mm
Altezza:	40 mm
Larghezza:	170 mm
Lunghezza:	170 mm
Cornice:	Bianco
T^a Amb. Funzionamento:	-22°C ~ 45°C
Include:	Driver
Durata:	40.000 Ore
Garanzia:	3 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

La Plafoniera LED Quadrata 12W 170x170 mm permette di approfittare dell'illuminazione più efficiente sul mercato.

La sua sorgente Epistar-SMD2835 **produce una luminosità equivalente a quella di una plafoniera convenzionale da 80W** e ciò implica un notevole risparmio sulla bolletta della luce. Funziona a 220-240V AC, ma supporta variazioni della tensione di entrata tra gli 85V e i 265V AC. Emette una luce di ottima qualità che riproduce fedelmente i colori.

Utilizzi della Plafoniera LED Quadrata 12W 170x170 mm

Questa tipologia di corpi illuminanti **si utilizza per l'illuminazione generale di tutti i tipi di ambienti, sia domestici che commerciali**. I 120° in cui si distribuisce il suo fascio di luce e il diffusore opal che include garantiscono una luce uniforme, piacevole e senza riflessi. Inoltre, si installa facilmente su ogni tipo di soffitto.

Nel nostro negozio online di illuminazione LED potrai trovare la plafoniera LED quadrata da 12W con la quale è possibile ottenere **ottime prestazioni al miglior prezzo**.



Altre fotografie

