



Modelli

Driver

Rif:

Dimmerabile TRIAC

73047-148477



Specifiche tecniche

Potenza:	32 W
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Input:	220-240V AC
Output:	24-42V DC / 700mA
Classe Isolamento Elettrico:	II
Dimmerabile:	TRIAC
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A+
Uso:	Interno
Protezione IP:	IP20

Flicker Free:	Sì
Materiale del Corpo:	PC
Dimensioni:	20x130x40 mm
Altezza:	20 mm
Larghezza:	130 mm
Lunghezza:	40 mm
Garanzia:	3 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

Driver universale appositamente progettato **per pannelli LED, downlight LED, piastre LED e plafoniere** perché **incorpora il connettore Jack** . Un driver LED ha il compito di trasformare la corrente alternata proveniente dalla rete elettrica in corrente continua adatta a far brillare i chip LED. Per sapere se un driver funzionerà con il nostro apparecchio, PCB o pannello, dobbiamo consultare la tensione e la corrente di uscita del driver.

Caratteristiche del Driver Regolabile TRIAC 220-240V No Flicker Output 24-42V 700mA 32W

Questo driver ha **un ingresso multitensione** . Ciò significa che è in grado di sopportare aumenti e diminuzioni della tensione di linea per un breve periodo di tempo senza danni. Inoltre, anche la sua **uscita è multitensione** , il che significa che può fornire una tensione costante entro un intervallo, consentendo di utilizzare lo stesso driver per varie applicazioni con diversi requisiti di corrente e tensione. Una volta alimentato il driver, la tensione verrà regolata automaticamente e la tensione di uscita sarà costante. Il driver **Regolabile TRIAC** deve essere utilizzato insieme ad un **dimmer LED TRIAC** , che ci permetterà di selezionare facilmente l'intensità luminosa desiderata. Il suo fattore di potenza è molto elevato, rendendolo un driver molto efficiente.

Questo driver LIFUD è dotato della tecnologia Flicker-Free, che previene lo sfarfallio della luce e quindi riduce l'affaticamento degli occhi.



Altre fotografie

