



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
☐ Bianco Naturale 4000K	1414-2474
☐ Bianco Caldo 3000K	1414-2475
☐ Bianco Freddo 6000K	1414-2476

Specifiche tecniche

Potenza:	15 W
Tensione di Alimentazione:	24V DC
Numero di LED:	126
Indice di Resa Cromatica:	80
Flusso Luminoso:	1050 lm
Rendimento LED:	70 lm/W
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F
Fascio Luminoso:	100°
Tipo di Lente:	Traslucido
Uso:	Interno
Protezione IP:	IP20

Materiale del Corpo:	PC, Alluminio
Installazione:	A Superficie
Dimensioni:	18x8x1000 mm
Altezza:	18 mm
Larghezza:	8 mm
Lunghezza:	1000 mm
Lunghezza:	1 m
T^a Amb. Funzionamento:	0°C ~ +45°C
Durata:	40.000 Ore
Garanzia:	3 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

Illumina con stile grazie a questo profilo con LED integrato appositamente pensato per l'illuminazione di armadi, ripiani, mensole, scale, librerie, ecc. Grazie alle ridotte dimensioni di soli 18mm di spessore e 8mm di altezza, può essere installato in qualsiasi spazio.

La sua ampia gamma di accessori (venduti separatamente) si possono combinare tra loro per formare una rete di illuminazione personalizzata e con molteplici opzioni adattandosi a tutti i tipi di ambiente.

* Ogni connettore deve essere collegato all'estremo che riporta la dicitura R e con la freccia in direzione dell'alimentatore.

* Include tappo terminale.

* Per il funzionamento, necessita di un alimentatore 24V e uno Switch (non inclusi).



Altre fotografie

