



## Modelli

| Temperatura di Colore                                                                                           | Rif:    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Bianco Caldo 2800K - 3200K    | 404-752 |
|  Bianco Naturale 4000K - 4500K | 404-753 |
|  Bianco Freddo 6000K - 6500K   | 404-754 |

## Specifiche tecniche

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Potenza</b>                              | 18 W          |
| <b>Tensione</b>                             | 220-240V AC   |
| <b>Tensione nominale in lingua italiana</b> | 170-265V AC   |
| <b>Frequenza</b>                            | 50-60 Hz      |
| <b>Classe di isolamento elettrico</b>       | II            |
| <b>Regolabile</b>                           | No            |
| <b>Fonte luminosa</b>                       | OSRAM         |
| <b>Indice di resa cromatica (IRC)</b>       | 80            |
| <b>Luminosità</b>                           | 1480 lm       |
| <b>Tipo di lente</b>                        | Traslucido    |
| <b>Use</b>                                  | Interno       |
| <b>Protezione IP</b>                        | IP20          |
| <b>Materiale</b>                            | Pc, Alluminio |
| <b>Installazione in italiano</b>            | A Superficie  |

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Alto</b>                                      | 40 mm                                        |
| <b>Diametro</b>                                  | 225 mm                                       |
| <b>Temperatura ambiente di lavoro</b>            | -40 °C~+50 °C                                |
| <b>Include</b>                                   | Driver                                       |
| <b>Vita utile</b>                                | 40.000 Ore                                   |
| <b>Tensione minima del driver</b>                | 30 V                                         |
| <b>Massima tensione del driver</b>               | 38 V                                         |
| <b>Tensión Driver</b>                            | 30 V-38 V                                    |
| <b>Angolo di apertura selezionabile</b>          | 120                                          |
| <b>Massima intensità del driver</b>              | 390 mA                                       |
| <b>Colore della luce</b>                         | Bianco Freddo, Bianco Naturale, Bianco Caldo |
| <b>Temperatura del colore</b>                    | 6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2800K - 3200K  |
| <b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)</b> | F                                            |



## Descrizione

**La Plafoniera LED 18W Circolare Ø225 mm è molto facile da installare ed è perfetta come luce generale** di qualsiasi stanza.

Integra una sorgente luminosa molto efficiente che produce 1.480 lumen. Tale luminosità **consente di ottenere un importante risparmio rispetto alle tradizionali plafoniere al neon**. Inoltre, con una vita media, ha una durata di gran lunga superiore rispetto a quella di un apparecchio convenzionale e anche questo permette un notevole risparmio.

Utilizzi della Plafoniera LED 18W Circolare Ø225 mm

Questo tipo di illuminazione si utilizza in spazi interni. Il suo ampio fascio luminoso di 120° permette che la luce si distribuisca uniformemente e **il diffusore opal incorporato elimina i possibili abbagliamenti**.



## Altre fotografie

