



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2700K	3415-7481
 Bianco Naturale 4000K	3415-7482
 Bianco Freddo 5000K	3415-7483



Specifiche tecniche

Potenza:	9 W	Protezione IP:	IP40
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Fattore di Abbagliamento:	UGR 19
Multitensione:	100-240V AC	Flicker Free:	Sì
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	Materiale del Corpo:	Alluminio
Output:	30-80V DC // 230 mA	Installazione:	A Incasso
Classe Isolamento Elettrico:	II	Dimensioni:	Ø108x85 mm
Fonte Luminosa:	COB	Dimensioni di incasso:	Ø90 mm
Indice di Resa Cromatica:	90	Cornice:	Bianco
Flusso Luminoso:	810 lm	Temp. di Funzionamento:	-40°C / + 55°C
Efficienza Luminosa:	90 lm/W	T^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ +40°C
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A+	Include:	Driver
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F	Durata:	40.000 Ore
Fascio Luminoso:	60°	Garanzia:	3 Anni
Uso:	Interno	Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

Il Downlight LED 9W COB Orientabile Circolare Bianco Foro Ø 90mm No Flicker è un prodotto molto versatile che permette di orientare la luce verso determinati elementi in funzione delle necessità del momento ottenendo un importante risparmio sulla bolletta della luce.

Caratteristiche del Downlight LED 9W COB Orientabile Circolare Bianco Foro Ø 90mm No Flicker

Incorpora un'ottica LED con una potenza totale di 9W con i quali si otterrà una luminosità di 720lm, sufficienti per sostituire i faretti convenzionali da 60W. La luce di grande qualità che emette si concentra in un angolo di 60° e ha un indice di resa cromatica di 83.

Fabbricato in alluminio con una finitura elegante. La sua installazione è molto semplice e necessita di un foro di Ø90mm sulla superficie di incasso.

Optare per l'illuminazione LED comporta un risparmio sulla bolletta della luce e permette di sfruttare una tecnologia più ecologica, di ottima qualità e con una durata dieci volte superiore a quelle dei sistemi di illuminazione tradizionali.

Tutte le caratteristiche descritte, lo rendono un prodotto di illuminazione LED perfetto e dall'ottimo rendimento. **È ideale per essere utilizzato in spazi interni dove non si ha bisogno di una grande quantità di luce.** È utilizzato soprattutto in spazi come reception, corridoi o scale.



Altre fotografie

