

Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
Bianco Caldo 3000K - 3500K	5856-13219
Bianco Naturale 4000K	5856-13518
Bianco 6000K	5856-13519

Specifiche tecniche

Potenza:	18 W
Fattore di Potenza:	0.97
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Multitensione:	90-264V AC
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Fonte Luminosa:	SMD2835
Numero di LED:	120
Indice di Resa Cromatica:	80
Flusso Luminoso:	1500 lm
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F
Fascio Luminoso:	120º
Tipo di Lente:	Traslucido

Uso:	Interno
Protezione IP:	IP20
Materiale del Corpo:	PC, Alluminio
Installazione:	A Superficie
Dimensioni:	35x25x1200 mm
Altezza:	35 mm
Larghezza:	25 mm
Lunghezza:	1200 mm
Tª Amb. Funzionamento:	-20°C ~ +50°C
Durata:	40.000 Ore
Garanzia:	3 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA

Descrizione

Il Supporto Portatubo con Tubo LED 120 cm 18W Collegabile offre una soluzione di illuminazione che unisce qualità e un considerevole risparmio di energia e manutenzione. **Il prodotto incorpora un connettore per unire diverse plafoniere in serie. Si raccomanda di non unire più di 5 plafoniere in serie.**

Offre un'illuminazione molto omogenea grazie al fascio luminoso di 120º. Il diffusore opal riduce l'abbagliamento. È realizzato in PC (policarbonato), materiali resistenti all'acqua, alla polvere e alla corrosione. Dispone del cavo di alimentazione. Il driver è integrato all'interno della plafoniera.

Il Supporto Portatubo con Tubo LED 120 cm 18W Collegabile è ottimo per sostituire le plafoniere tradizionali e per essere montata in diversi tipi di installazioni come in fabbriche, magazzini, parcheggi, gallerie o terrazze.

Altre fotografie











