

Modelli

Potencia (KVAr)	Rif:
1,5	1126-2181
2,5	1126-2182
5	1126-2183
7,5	1126-2184
10	1126-2185
12,5	1126-2186
15	1126-2187
25	1126-2189
30	1126-2190

Specifiche tecniche

Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	**Garanzia:**	3 Anni
Uso:	Interno	**Certificati:**	CE & RoHS, UKCA
Protezione IP:	IP54	**Marca:**	DUCATI
Materiale del Corpo:	Alluminio		

Descrizione

autoregolabili, con elevato numero di disturbi armonici. Non contiene sostanze tossiche (senza PCB), fabbricazioni in polipropilene autogenerabile. Provvisto di un dispositivo di sovrapressione.

Elevata durabilità.

Rete con alto contenuto armonico 60% THD.

Caratteristiche Tecniche:

Frequenza: 50/60 Hz

Toleranza: -5%~+10%

Perdida dielettrica: <0.2W/kVAr

Altitudine massima: 2000m

Servizio: continuo

Grado di protezione: IP00 (IP54 con coperchio esterno)

Materiale: Alluminio

Fissaggio: Viti

Resistenza di scarica: incluida (50V en 60s)

Max dV/dt: ≤100V/µs

Tensione di prova in terminali: 2.15 Un x 2s

Classe termica: -25/D (55°C)

Connessione: Viti

Corrente massima d'entrada: 200 In

Sovraccarica massima permessa: 4xln

Vitta utile: >110.000h

Normativa: IEC 831-1/2

Potenza (KVAr) | Capacità (µF) | Dimensioni (mm) Ø | Alto
1,5 | 3 x 8,2 | 65 | 165
2,5 | 3 x 14 | 65 | 165
5 | 3 x 27 | 75 | 165
7,5 | 3 x 41 | 75 | 255
10 | 3 x 35 | 75 | 255
12,5 | 3 x 69 | 85 | 255
15 | 3 x 82 | 90 | 255
20 | 3 x 26 | 100 | 255
25 | 3 x 33 | 116 | 255
30 | 3 x 164 | 116 | 290

Referenza:

- 1,5 KVar - 416.46.3023
- 2,5 KVar - 416.46.3033
- 5 KVar - 416.46.3053
- 7,5 KVar - 416.46.3083
- 10 KVar - 416.46.3103
- 12,5 KVar - 416.46.3153
- 15 KVar - 416.46.3203
- 20 KVar - 416.46.3263

Altre fotografie





