



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
Bianco Caldo 2700K - 3200K	435-915
Bianco Freddo 6000K - 6500K	435-916
Bianco Naturale 4000K - 4500K	435-2024
Bianco Freddo 5000K - 5500K	435-204966

Specifiche tecniche

Tensione	220-240V AC
Tensione nominale in lingua italiana	85-265V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Fonte luminosa	OSRAM
Use	Interno
Protezione IP	IP20
Protezione IK	IK05
Materiale	Alluminio, Pc

Installazione in italiano	A Incasso
Alto	20 mm
Diametro	118 mm
Temperatura ambiente di lavoro	-10 °C~+45 °C
Include	Driver
Angolo di apertura selezionabile	120
Colore della luce	Bianco Freddo, Bianco Caldo, Bianco Naturale
Temperatura del colore	6000K - 6500K, 2700K - 3200K, 5000K - 5500K, 4000K - 4500K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F
Revisión Control de Calidad	No



Descrizione

La Downlight LED 6W Circolare SuperSlim Argento Foro Ø 110 mm ha un design ultra-sottile e una finitura molto elegante.

La sorgente luminosa SMD 2835 integrata fornisce **una luminosità equivalente a quella di un apparecchio convenzionale da 35W**. Si otterrà, così, un risparmio importante sul consumo elettrico. È perfetta come fonte di luce generale grazie al suo fascio luminoso di 120°.

Utilizzi della Downlight LED 6W Circolare SuperSlim Argento Foro Ø 110 mm

Grazie alla sua potenza e ai suoi vantaggi, **questa SuperSlim LED è un elemento di illuminazione molto utilizzato in corridoi, reception, scale** o in quegli spazi in cui si richiede una luce a basso consumo.



Altre fotografie

