



Modelli

Finitura

PC

Rif:

4508-10593



Specifiche tecniche

Uso:	Esterno
Protezione IP:	IP55
Protezione IK:	IK07
Installazione:	A Superficie
Dimensioni:	165x120x72 mm
Altezza:	165 mm

Larghezza:	120 mm
Lunghezza:	72 mm
T^a Amb. Funzionamento:	-30°C ~ +50°C
Garanzia:	3 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

La scatola di derivazione stagna a superficie da 165x120x72 mm IP55 è un'ottima alternativa alle scatole di derivazione a incasso.

Questa scatola di derivazione stagna dispone di 9 coni di collegamento: 4 con un massimo di 32 mm e 5 da 25 mm. È di colore grigio. **La chiusura si realizza con un coperchio a vite con una rotazione di 1/4.** Il coperchio si può sigillare. Il fondo della scatola le permette di essere installata su binari DIM e placche di montaggio. Fabbricata nel rispetto della normativa UNE-EN 60670-1:2006 e UNE 20324:1993, **gode degli indici di protezione IP55 e IK07.** La temperatura di utilizzo è: -25°C (60°C).

Inoltre, la scatola di derivazione stagna a superficie da 165x120x72 mm IP55 è resistente al fuoco (Filo incandescente a 650°). Pressione 70°C.



Altre fotografie

