



Modelli

Temperatura di Colore

Rif:

 Bianco Naturale 4500K

1994-3280

Specifiche tecniche

Potenza	20 W
Tensione	220-240V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Fonte luminosa	SMD3030
Indice di resa cromatica (IRC)	80
Luminosità	1600 lm
Tipo di lente	Traslucido
Use	Interno, Esterno
Protezione IP	IP44

Materiale	Pc
Installazione in italiano	A Incasso
Alto	65 mm
Diametro	190 mm
Temperatura ambiente di lavoro	-20 °C~+45 °C
Vita utile	40.000 Ore
Angolo di apertura selezionabile	120
Colore della luce	Bianco Naturale
Temperatura del colore	4500K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F



Descrizione

Il Downlight LED 20W Circolare Speciale IP44 Foro Ø 145 mm combina un design semplice ed elegante e una grande resistenza contro l'umidità.

Questo faretto Downlight è pensato per l'illuminazione dei bagni. Il suo processo di fabbricazione e la qualità dei materiali come il PC gli conferiscono un indice di protezione IP44. Questo è più che sufficiente per resistere all'umidità e agli schizzi d'acqua.

L'installazione di questo downlight LED speciale bagno da 20W e IP44 è molto semplice. Funziona a 220-240V AC e non richiede una connessione con messa a terra. È necessario semplicemente realizzare un foro da 145mm sulla superficie sulla quale si desidera installarlo.



Altre fotografie

