



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2800K - 3200K	518-1226
 Bianco Freddo 6000K - 6500K	518-1227
 Bianco Naturale 4000K - 4500K	518-1865



Specifiche tecniche

Potenza	48 W	Materiale	Alluminio
Tensione	220-240V AC	Colore	Bianco
Tensione nominale in lingua italiana	85-265V AC	Installazione in italiano	A Incasso
Frequenza	50-60 Hz	Alto	36 mm
Classe di isolamento elettrico	II	Diametro	600 mm
Regolabile	No	Peso	2.65 kg
Fonte luminosa	OSRAM	Temperatura ambiente di lavoro	-22 °C~+45 °C
Indice di resa cromatica (IRC)	80	Include	Driver
Luminosità	3950 lm	Vita utile	40.000 Ore
Prestazioni LED	80 lm/W	Angolo di apertura selezionabile	120
Tipo di lente	Traslucido	Colore della luce	Bianco Naturale, Bianco Freddo, Bianco Caldo
Use	Interno	Temperatura del colore	4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2800K - 3200K
Protezione IP	IP20	Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F
Protezione IK	IK05		



Descrizione

Il Downlight LED 48W Circolare SuperSlim Foro Ø 585 mm di potenza offre una luminosità di 3.950 lumen, senza compromettere il design compatto che caratterizza questo tipo di soluzione illuminotecnica.

Come i modelli di potenza inferiore, funziona direttamente a 220-240 V CA e supporta la multitensione da 85 V a 265 V CA. **La luce che emette è di altissima qualità, come dimostra l'indice di resa cromatica di 80.** Grazie a questo, i colori sono resi in modo molto naturale, senza distorsioni.

Vantaggi del Downlight LED 48W Circolare SuperSlim Foro Ø 585 mm

L'illuminazione a LED è la soluzione **più efficiente e duratura per l'illuminazione di tutti i tipi di spazi.**



Altre fotografie

