



Modelli

Temperatura di Colore

Rif:



Bianco Naturale 3800K - 4200K

26232-55743



Specifiche tecniche

Potenza	30 W
Tensione	220-240V AC
Tensione nominale in lingua italiana	180-265V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Fonte luminosa	SMD2835
Indice di resa cromatica (IRC)	80
Luminosità	3600 lm
Efficienza luminosa	120 lm/W
Tipo di lente	Traslucido
Use	Interno
Protezione IP	IP44

Protezione IK	IK05
Fattore abbagliamento	UGR 22
Materiale	Alluminio, Pc
Installazione in italiano	A Incasso
Alto	33 mm
Diametro	220 mm
Temperatura ambiente di lavoro	-10 °C~+45 °C
Include	Driver
Vita utile	40.000 Ore
Angolo di apertura selezionabile	120
Colore della luce	Bianco Naturale
Temperatura del colore	3800K - 4200K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	D



Descrizione

Il Downlight LED 30W High Lumen Circolare Foro Ø 205mm si distingue per il suo eccellente rendimento luminoso di 120lm/W e il suo design ultrasottile, perfetto per installazioni in cui lo spazio non è sufficiente per l'utilizzo di soluzioni più voluminose.

Integra una sorgente luminosa SMD che **fornisce una luce di ottima qualità distribuita in un angolo di 120°**. Date le sue prestazioni, è perfetta per sostituire una lampada alogena da 300W.

Vantaggi del Downlight LED 30W High Lumen Circolare Foro Ø 205mm

Il vantaggio principale di questo tipo di illuminazione LED è dato dalle sue ridotte dimensioni che permettono di installarla in un controsoffitto con poco spazio. Inoltre, il suo ridotto consumo e la sua lunga durata **permettono di ridurre drasticamente l'importo sulla bolletta della luce e i costi di manutenzione** e sostituzione delle lampade.



Altre fotografie

