## Modelli

| Temperatura di Colore | Rif: |
|---|---|
| Bianco Caldo 2800K - 3200K | 51838-103373 |
| Bianco Naturale 4000K - 4500K | 51838-103384 |
| Bianco Freddo 6000K - 6500K | 51838-103395 |

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Potenza:** | 100 W |
| **Fattore di Potenza:** | 0.99 |
| **Tensione di Alimentazione:** | 220-240V AC |
| **Multitensione:** | 190-260V AC |
| **Freq. di Funzionamento:** | 50-60 Hz |
| **Output:** | 0.22 A |
| **Corrente Massima in Uscita:** | 1.1 A |
| **Classe Isolamento Elettrico:** | I |
| **Sezione:** | 3x0.75 mm2 |
| **Dimmerabile:** | TRIAC |
| **Fonte Luminosa:** | LUMILEDS SMD2835 |
| **Numero di LED:** | 216 |
| **Indice di Resa Cromatica:** | 80 |
| **Flusso Luminoso:** | 13500 lm |
| **Efficienza Luminosa:** | 135 lm/W |
| **Rendimento LED:** | 145 lm/W |
| **Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):** | A++ |

| | |
|---|---|
| **Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):** | D |
| **Fascio Luminoso:** | 120º |
| **Uso:** | Esterno, Interno |
| **Protezione IP:** | IP65 |
| **Protezione IK:** | IK08 |
| **Materiale del Corpo:** | Vetro, Alluminio |
| **Installazione:** | A Superficie |
| **Dimensioni:** | 310x260x70 mm |
| **Altezza:** | 310 mm |
| **Larghezza:** | 260 mm |
| **Lunghezza:** | 70 mm |
| **Peso:** | 2.33 kg |
| **Temp. di Funzionamento:** | -20ºC ~ +40ºC |
| **Durata:** | 100.000 Ore |
| **Garanzia:** | 5 Anni |
| **Certificati:** | CE & RoHS, TÜV |
| **Componente del Marchio** | LUMILEDS |

## Descrizione

**Il Proiettore LED 100W 145lm/W IP65 HE PRO Regolabile è ideale per l'utilizzo in ambienti esterni in cui può sostituire i fari tradizionali da circa 1000W**. È dotato di un design orientabile che ne permette l'installazione in molteplici angolazioni.

Caratteristiche del Proiettore LED 100W 145lm/W IP65 HE PRO Regolabile
La sua sorgente luminosa LUMILEDS SMD 2835 con tecnologia LED gode di un'elevata efficienza e la luce è **distribuita in un angolo di 120º**. La luce prodotta è di eccellente qualità come dimostra il suo indice di resa cromatica superiore a 80. Funziona a 220-240V AC.

È fabbricato in alluminio, un materiale resistente che ne assicura la durata. La griglia incorporata garantisce un'ottima dissipazione del calore. Gode di un indice di protezione IP65 che lo rende perfetto per l'uso in ambienti esterni.

Vantaggi del Proiettore LED 100W 145lm/W IP65 HE PRO Regolabile
**I vantaggi di questo proiettore sono molteplici come la sua lunga vita media (di circa 50.000 ore), nessuna necessità di manutenzione, un'accensione immediata e senza sfarfallii** che consente di ristabilire le condizioni di illuminazione precedenti a un'interruzione di corrente e, ovviamente, un importante risparmio energetico.

Senza dubbio, **il Proiettore LED 100W 145lm/W IP65 HE PRO Regolabile è un prodotto dalle ottime prestazioni che gode di un'incredibile efficienza energetica**. Provalo nel nostro negozio online di illuminazione a un prezzo senza paragoni.

* Questo prodotto ha un precablaggio da 500mm circa.

## Altre fotografie