



Modelli

| Temperatura di Colore | Rif: |
|--|-----------|
| ■ Bianco Caldo 3000K | 3625-8198 |
| ■ Bianco Naturale 4000K | 3625-8199 |
| ■ Bianco Freddo 6000K - 6500K | 3625-8200 |

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Potenza | 20 W |
| Tensione | 220-240V AC |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Classe di isolamento elettrico | I |
| Regolabile | No |
| Fonte luminosa | SMD2835 |
| Luminosità | 2000 lm |
| Efficienza luminosa | 100 lm/W |
| Prestazioni LED | 120 lm/W |
| Tipo di lente | Trasparente |
| Use | Esterno |
| Protezione IP | IP65 |

| | |
|--|--|
| Protezione IK | IK08 |
| Materiale | Cristallo, Alluminio |
| Installazione in italiano | A Superficie |
| Alto | 118 mm |
| Largo | 160 mm |
| lungo | 30 mm |
| Temperatura ambiente di lavoro | -20 °C~+45 °C |
| Vita utile | 60.000 Ore |
| Angolo di apertura selezionabile | 110 |
| Colore della luce | Bianco Freddo, Bianco Naturale, Bianco Caldo |
| Temperatura del colore | 6000K - 6500K, 4000K, 3000K |
| Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015) | F |



Descrizione

Il Proiettore LED Slim 20W 120lm/W IP65 Vetro Nero si distingue per il suo design compatto e la sua finitura minimalista.

Caratteristiche del Proiettore LED Slim 20W 120lm/W IP65 Vetro Nero

Essi risultano perfetti per sostituire un'apparecchio alogeno fino a 150W con il corrispettivo risparmio sul consumo elettrico. È, quindi, **idoneo per essere installato in spazi esterni**.

Monta un **diffusore prismatico in vetro speciale che riduce notevolmente i disturbi causati dall'abbagliamento, ottenendo un indice UGR<19 il quale rende questo faretto un prodotto ideale per essere installato in ogni tipo di spazio, inoltre il suo fattore di protezione IP65 insieme alla struttura fabbricata in alluminio lo convertono in un faretto perfetto per uso esterno**, sia per essere installato in terrazze o balconi, o dove desideriamo ottenere un'illuminazione di qualità con un consumo minimo. Inoltre, la sua struttura permette di inclinarlo nella direzione desiderata.

Scopri il Proiettore LED Slim 20W 120lm/W IP65 Vetro Nero nel nostro negozio online di illuminazione. Disponibile in tre temperature di colore tra le quali scegliere in funzione dell'ambiente che si desidera ottenere.

* Questo prodotto ha un precablaggio da 300mm circa.



Altre fotografie

