



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2700K - 3200K	219-442
 Bianco Freddo 6000K - 6500K	219-443
 Bianco Naturale 4000K - 4500K	219-1587
 Bianco Freddo 5000K - 5500K	219-205020



Specifiche tecniche

Potenza	12 W
Tensione	220-240V AC
Tensione nominale in lingua italiana	85-265V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Fonte luminosa	OSRAM
Indice di resa cromatica (IRC)	80
Luminosità	960 lm
Tipo di lente	Traslucido
Use	Interno
Protezione IP	IP20
Protezione IK	IK05

Materiale	Alluminio
Installazione in italiano	A Incasso
Alto	20 mm
Diametro	168 mm
Temperatura ambiente di lavoro	-30 °C~+50 °C
Include	Driver
Vita utile	40.000 Ore
Angolo di apertura selezionabile	120
Colore della luce	Bianco Freddo, Bianco Naturale, Bianco Caldo
Temperatura del colore	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2700K - 3200K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F
Revisión Control de Calidad	No



Descrizione

Il Downlight LED 12W SuperSlim Circolare Foro Ø 155mm ha un design innovativo e moderno e una finitura in alluminio laccata in bianco.

I 960 lumen forniti dai suoi LED equivalgono a quelli prodotti da un downlight a basso consumo da 24W. Ciò implica un risparmio del 50% sul consumo. **Il suo elevato indice di resa cromatica (CRI) superiore a 80 assicura la fedele riproduzione dei colori.**

Applicazioni del Downlight LED 12W SuperSlim Circolare Foro Ø 155mm

Questo tipo di illuminazione LED **si impiega per l'illuminazione generale, principalmente in ambienti domestici** anche se può essere utilizzata anche in spazi commerciali. Offre una luce molto omogenea grazie al suo ampio fascio luminoso e al suo diffusore opal che riduce l'abbagliamento e i riflessi.

Approfitta della SuperSlim LED 12W rotonda in diverse **temperature di colore tra le quali poter scegliere fra bianco caldo, naturale o freddo.**



Altre fotografie

