



## Modelli

Misure

Rif:

1500 mm

63131-123637



## Specifiche tecniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Potenza Massima:</b>             | 100 W            |
| <b>Classe Isolamento Elettrico:</b> | I                |
| <b>Fonte Luminosa:</b>              | Tubo T8 150 cm   |
| <b>Uso:</b>                         | Interno, Esterno |
| <b>Protezione IP:</b>               | IP65             |
| <b>Protezione IK:</b>               | IK10             |
| <b>Materiale del Corpo:</b>         | PC               |
| <b>Installazione:</b>               | A Superficie     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Dimensioni:</b>  | 50x110x1570 mm  |
| <b>Altezza:</b>     | 50 mm           |
| <b>Larghezza:</b>   | 110 mm          |
| <b>Lunghezza:</b>   | 1570 mm         |
| <b>Peso:</b>        | 1.13 kg         |
| <b>Garanzia:</b>    | 2 Anni          |
| <b>Certificati:</b> | CE & RoHS, UKCA |



## Descrizione

**La Plafoniera Stagna per due Tubi LED 1500mm IP65 Connessione Unilaterale consente di installare due tubi T8** e mantenerli protetti dalla polvere e dall'umidità.

Questo tipo di plafoniera stagna per tubi LED offre la possibilità di installare due tubi LED dalla grande luminosità e, inoltre, può **resistere perfettamente alle intemperie grazie al suo indice di protezione IP65**. Poiché è fabbricata in PC, questa plafoniera per due tubi LED da 1500mm è estremamente resistente agli impatti.

Il suo fissaggio su qualsiasi superficie avviene mediante clip in acciaio inossidabile. Inoltre, questa plafoniera stagna per due Tubi LED da 1500mm con connessione unilaterale **include tutto il cablaggio e i partalampada necessari per poter funzionare**.

\* Tubi Non Inclusi

\* La plafoniera stagna si può adattare per l'installazione di tubi con connessione bilaterale.



## Altre fotografie

