Modelli

Formato di scatola	Temperatura di Colore	Rif:
LIFUD Non Dimmerabile		

Specifiche tecniche

Potenza	40 W
Tensione	220-240V AC
Tensione nominale in lingua italiana	85-265V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Fonte luminosa	SMD2835
Indice di resa cromatica (IRC)	80
Luminosità	4000 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W
Tipo di lente	Traslucido
Use	Interno
Protezione IP	IP40
Protezione IK	IK05

Fattore abbagliamento	UGR 20
Materiale	Alluminio, Pc
Installazione in italiano	A Superficie
Alto	65 mm
Largo	300 mm
lungo	1200 mm
Temperatura ambiente di lavoro	-20 °C~+45 °C
Include	Driver
Vita utile	50.000 Ore
Colore della luce	Bianco Naturale, Bianco Caldo
Temperatura del colore	4000K - 4500K, 3000K - 3500K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F
Tipo di driver	LIFUD Non Dimmerabile
Guida del marchio	LIFUD

Descrizione

Il **Pannello LED 120x30 cm 40W 4000lm Microprismatico (UGR19) LIFUD + Kit di Superficie** con cornice bianca ha un design moderno e minimalista.

La sua sorgente luminosa con LED Epistar-SMD **emette una luminosità di 4000 lumen, equivalente a quella che emetterebbe un pannello convenzionale a basso consumo fino a 80W.** Il suo **angolo di apertura di 120º** lo rende un elemento perfetto per l'illuminazione generale in tutti i tipi di spazi.

E' dotato di diffusore opalino. L'abbagliamento causato dall'illuminazione può influenzare negativamente le persone, poiché è necessario un ambiente luminoso confortevole per aiutarci nei nostri compiti.

Utilizzi del Pannello LED 120x30 cm 40W 4000lm Microprismatico (UGR19) LIFUD + Kit di Superficie
Questo tipo di illuminazione a LED è molto presente in grandi spazi come ristoranti, hotel, supermercati, sale espositive, residenze o musei. Viene utilizzato anche negli spazi di lavoro, dove la qualità della luce è un fattore fondamentale, come uffici, officine o laboratori, dove si osserva un miglioramento delle prestazioni lavorative grazie al maggiore comfort visivo offerto da questo tipo di apparecchi. .

Il Kit Surface per pannelli 120x30cm è progettato per poter installare pannelli LED 120x30cm in spazi che non hanno un soffitto rimovibile o non vogliono tagliare il soffitto per l'installazione ad incasso, in cui solitamente viene installato questo tipo di illuminazione a LED.

Questo kit da superficie è composto da 4 profili in alluminio di alta qualità che permettono di alloggiare al suo interno il pannello LED, il driver e il cablaggio per poterlo fissare comodamente in qualsiasi stanza di vostra scelta, senza dover rinunciare ad un'illuminazione moderna e illuminazione di fascia alta e basso consumo.

Goditi la migliore illuminazione a prezzi spettacolari.

Altre fotografie