



## Modelli

Finitura

PC

Rif:

4507-10592



## Specifiche tecniche

<b>Uso:</b>	Esterno
<b>Protezione IP:</b>	IP55
<b>Protezione IK:</b>	IK07
<b>Installazione:</b>	A Superficie
<b>Dimensioni:</b>	112x112x60 mm
<b>Altezza:</b>	112 mm

<b>Larghezza:</b>	112 mm
<b>Lunghezza:</b>	60 mm
<b>T<sup>a</sup> Amb. Funzionamento:</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Garanzia:</b>	3 Anni
<b>Certificati:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descrizione

**La scatola di derivazione stagna a superficie da 113x113x60 mm IP55 permette di realizzare collegamenti e derivazioni sia all'interno che all'esterno.**

Questa scatola incorpora 7 coni da 25mm per il cablaggio. È fabbricata nel rispetto delle normative UNE-EN 60670-1:2006 e UNE 20324:1993. La scatola di derivazione a superficie 113x113x60 mm ha una **chiusura a vite con una rotazione di 1/4 e un coperchio sigillabile**. È progettata per essere un elemento pratico e duraturo. Gode di un indice di protezione IP55 mentre l'indice di resistenza agli impatti è IK07. Inoltre, è resistente al fuoco (Filo incandescente a 650°). Pressione 70°C. Temperatura di utilizzo: -25°C (+60°).

La scatola di derivazione stagna a superficie da 113x113x60 mm IP55 con una chiusura a rotazione di 1/4 disponibile nel nostro negozio online Ledkia **può essere fissata su binari DIN o placche di montaggio**.



## Altre fotografie

