



Modelli

Tipo di driver

Rif:

Dimmerabile TRIAC

72119-145933



Specifiche tecniche

Potenza	22 W
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Use	Interno
Protezione IP	IP20
Flicker	No Flicker
Materiale	Pc

Alto	117 mm
Largo	46 mm
lungo	31 mm
Brand	LIFUD
Tipo di regolamentazione	TRIAC
Tipo di driver	Dimmerabile TRIAC



Descrizione

Il **Driver LIFUD Regolabile TRIAC 220-240V No Flicker Output 25-40V 400-550mA 16-22W LF-GDE020YG** della prestigiosa marca **LIFUD** è appositamente progettato per pannelli LED, downlight LED, piastre LED e plafoniere perché incorpora il **connettore Jack universale**. Un driver LED ha il compito di trasformare la corrente alternata proveniente dalla rete elettrica in corrente continua adatta a far brillare i chip LED. Per sapere se un driver funzionerà con il nostro apparecchio, PCB o pannello, dobbiamo consultare la tensione e la corrente di uscita del driver.

Caratteristiche del Driver LIFUD Regolabile TRIAC 220-240V No Flicker Output 25-40V 400-550mA 16-22W LF-GDE020YG

Questo driver ha un **ingresso multitensione**. Ciò significa che è in grado di sopportare aumenti e diminuzioni della tensione di linea per un breve periodo di tempo senza danni. Inoltre, anche la sua **uscita è multitensione**, ovvero può fornire una tensione costante entro un intervallo, consentendo di utilizzare lo stesso driver per varie applicazioni con diversi requisiti di corrente e tensione. Una volta alimentato il driver, la tensione verrà regolata automaticamente e la tensione di uscita sarà costante. Il driver **Regolabile TRIAC** deve essere utilizzato insieme ad un **dimmer LED TRIAC**, che ci permetterà di selezionare facilmente l'intensità luminosa desiderata. Il suo fattore di potenza è molto elevato, rendendolo un driver molto efficiente

Scopri la nostra vasta gamma di driver nel nostro negozio online di illuminazione **a LED**.



Altre fotografie

