Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
Bianco Caldo 2700K	3837-8954
Bianco Naturale 4000K	3837-8955
Bianco Freddo 5000K	3837-8956

Specifiche tecniche

Potenza:	1 W
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Multitensione:	100-240V AC
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Uscita Driver:	3-12V DC // 190 mA
Classe Isolamento Elettrico:	II
Punti luce:	1
Fonte Luminosa:	COB
Indice di Resa Cromatica:	90
Flusso Luminoso:	90 lm
Efficienza Luminosa:	90 lm/W
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A++
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F
Fascio Luminoso:	60º
Uso:	Interno

Protezione IP:	IP20
Fattore di Abbagliamento:	UGR 19
Materiale del Corpo:	Alluminio
Installazione:	A Incasso
Dimensioni:	20xØ51 mm
Dimensioni di incasso:	Ø45 mm
Altezza:	20 mm
Diametro:	Ø51 mm
Peso:	0.045 kg
Cornice:	Bianco
Include:	Driver
Durata:	40.000 Ore
Garanzia:	3 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA

Descrizione

Il Downlight LED 1W COB Orientabile Circolare Bianco Foro Ø 45mm è perfetto come luce d'ambiente o luce di segnalazione in spazi interni.

L'unico LED che incorpora emette una luminosità di 80 lumen, equivalente a quella di una lampadina a incandescenza da 10W. Ciò implica **un risparmio del 90% sul consumo energetico.** Supporta multitensione 85-265V AC.

La luce che emette il faretto downlight LED COB orientabile da 1W è di grande qualità ed è distribuita in un angolo di 60º. Si utilizza principalmente come luce decorativa o ausiliare per spazi interni, sia domestici che commerciali. **Fabbricato in alluminio.**

È possibile trovare il faretto Downlight LED 1W COB Orientabile Circolare Bianco Foro Ø 45mm nel nostro negozio online di illuminazione LED disponibile in varie temperature di colore tra le quali poter scegliere.

Altre fotografie