



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2700K - 3200K	436-919
 Bianco Naturale 4000K - 4500K	436-2027
 Bianco Freddo 6000K - 6500K	436-920



Specifiche tecniche

Potenza:	12 W	Protezione IK:	IK05
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Materiale del Corpo:	Alluminio
Multitensione:	85-265V AC	Installazione:	A Incasso
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	Dimensioni:	Ø168x20 mm
Classe Isolamento Elettrico:	II	Dimensioni di incasso:	Ø155 mm
Fonte Luminosa:	OSRAM	Altezza:	20 mm
Colore della luce:	Bianco Caldo, Bianco Freddo, Bianco Naturale	Diametro:	Ø168 mm
Indice di Resa Cromatica:	80	Peso:	0.22 kg
Flusso Luminoso:	960 lm	Cornice:	Argento
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A	T^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ +45°C
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F	Include:	Driver
Fascio Luminoso:	120°	Durata:	40.000 Ore
Tipo di Lente:	Traslucido	Garanzia:	3 Anni
Uso:	Interno	Certificati:	CE & RoHS, UKCA
Protezione IP:	IP20		



Descrizione

La Downlight LED 12W Circolare SuperSlim Argento si distingue per il suo design compatto, un aspetto fondamentale quando lo spazio per installare il downlight è minimo.

Dispone di una sorgente luminosa SMD 2835 che produce **una luce di grande qualità come si può evincere dal suo alto indice di resa cromatica**. Considerate le sue caratteristiche, è perfetta come elemento di illuminazione generale.

Vantaggi della Downlight LED 12W Circolare SuperSlim Argento Foro Ø 155 mm

I principali vantaggi di questo tipo di illuminazione LED sono il suo **consumo ridotto e la sua lunga durata che ci consentono di ridurre drasticamente i costi dell'elettricità** e di manutenzione.



Altre fotografie

