



Modelli

Temperatura di Colore		Rif:
	No Flicker Bianco Naturale 4000K	63935-125107
	Bianco Freddo 6500K	63935-125111
	Bianco Caldo 3200K	63935-130823

Specifiche tecniche

Potenza	14 W	Alto	35 mm
Tensione	220-240V AC	Largo	22 mm
Frequenza	50-60 Hz	lungo	875 mm
Classe di isolamento elettrico	II	Vita utile	40.000 Ore
Fonte luminosa	SMD2835	lunghezza del tubo	90 cm
Indice di resa cromatica (IRC)	80	Angolo di apertura selezionabile	120
Luminosità	1400 lm	Colore della luce	Bianco Caldo, Bianco Freddo, Bianco Naturale
Efficienza luminosa	100 lm/W	Temperatura del colore	3200K, 6500K, 4000K
Use	Interno	Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F
Protezione IP	IP40	Flicker	No Flicker
Materiale	Pc		



Descrizione

Il Supporto Portatubo con Tubo T5 LED 14W 90 cm Interruttore Collegabile è una soluzione di illuminazione che combina qualità e un grande risparmio energetico e di manutenzione. **Il prodotto incorpora un connettore per collegare diversi supporti in serie. Si raccomanda di non unire più di 5 supporti in serie.**

Offre un'illuminazione molto omogenea grazie all'angolo di apertura del fascio di luce di 120°. La finitura opale dell'apparecchio riduce l'abbagliamento. È realizzato in PC (polycarbonato), materiali resistenti all'acqua, alla polvere e alla corrosione. Dispone di un cavo di alimentazione per il dispositivo. Il suo driver è integrato all'interno del supporto.

Il Supporto Portatubo con Tubo T5 LED 14W 900 mm e Interruttore Batten è ideale per sostituire le tradizionali plafoniere e per realizzare moderne installazioni in una grande varietà di strutture come fabbriche, magazzini, parcheggi, tunnel, nicchie o terrazze.



Altre fotografie

