





Modelli

| Temperatura di Colore | Rif: |
|-------------------------------|--------------|
| Bianco Naturale 4000K - 4500K | 64056-125276 |
| Bianco Freddo 5000K - 5500K | 64056-125279 |

Specifiche tecniche

| Potenza: | 50 W |
|--|-------------|
| Fattore di Potenza: | 0.99 |
| Tensione di Alimentazione: | 220-240V AC |
| Multitensione: | 170-240V AC |
| Freq. di Funzionamento: | 50-60 Hz |
| Classe Isolamento Elettrico: | Ι |
| Fonte Luminosa: | SMD2835 |
| Numero di LED: | 78 |
| Flusso Luminoso: | 5500 lm |
| Efficienza Luminosa: | 110 lm/W |
| Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017): | A+ |
| Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015): | Е |
| | |

| Esterno |
|-----------------|
| IP65 |
| IK08 |
| Alluminio, PC |
| RAL 9006 |
| 380x160x73 mm |
| Ø40 mm |
| 1.15Kg |
| -25°C / +45°C |
| 60.000 Ore |
| 3 Anni |
| CE & RoHS, UKCA |
| |





Descrizione

L'Apparecchio Stradale LED New Shoe 50W è pensato per l'illuminazione pubblica.

Caratteristiche dell'Apparecchio Stradale LED New Shoe 50W

La sua sorgente luminosa SMD 2835 produce una luminosità di **5500 lumen**. È il sostituto perfetto degli antichi lampioni a scarica migliorando la visibilità di qualunque strada e riducendo notevolmente il consumo energetico.

Fabbricato in alluminio iniettato e vetro, l'Apparecchio Stradale LED New Shoe 50W possiede un indice di protezione IP65 che lo rende resistente alle intemperie. È sottoposto, inoltre, a un trattamente chimico e meccanico anticorrosivo che lo rende immune ai raggi UV e ne migliora la durata.

Ridurre il consumo energetico implica un importante risparmio in qualunque centro urbano. Approfitta della migliore illuminazione pubblica con l'Apparecchio LED Stradale New Shoe 50W disponibile nel nostro negozio online **Ledkia**.

- * Diametro di fissaggio: ~ Ø40mm.
- * Compatibile con il Braccio a Colonna Direzionale 90° Ø40 mm per Apparecchi di Illuminazione Stradale





Altre fotografie

