



Modellen

LED Starter	Kleurtemperatuur	Ref:
☐	No Flicker Warm wit 3000K	4581-179085
☐	No Flicker Helder wit 4000K	4581-179086



Technische details

Vermogen	16 W
Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	85-265V AC
Frequentie	50-60 Hz
Casquillo	T5
Kleurweergave-index (CRI)	80
helderheid	1600 lm
Lichtrendement	100 lm/W
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
Materiaal	Kristal

Lang	1150 mm
Diameter	20 mm
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+45 °C
Levensduur	40.000 Uur
Selecteerbare openingshoek	300
Lengte van de buis	120 cm
Lichtkleur	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Kleurtemperatuur	6000K, 4000K, 3000K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Beschrijving

Deze set bestaat uit 10 1150mm 16W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding. Deze buizen zijn ideaal voor het vervangen van conventionele TL-buizen in woningen, bedrijfsruimtes of kantoren.

De 1600 lumen die door de LED lichtbron worden geleverd, zijn gelijk aan een fluorescentiebuis van 40W. Hierdoor kunnen we genieten van besparingen tot 50% op het elektriciteitsverbruik. De stralingshoek is 300°, wat perfect is voor grote, open ruimtes. Deze 1150mm 16W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding zijn gemaakt van glas en hebben een A+ energie-efficiëntie.

De buizen werken door de directe aansluiting op het lichtnet, waardoor we geen restverbruik van voorschakelapparaten en starters hebben, wat resulteert in verlichting met een hogere duurzaamheid en minder onderhoud. Deze 1150mm 16W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding gaat onmiddellijk aan en flakkert niet.

*Niet aanbevolen voor installatie in gesloten armaturen.

*Handleiding Installatie T8 LED buizen.



Extra foto's

