



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☒	Warm Wit 3000K - 3500K	63184-123793
☐	Helder Wit 4000K - 4500K	63184-123779



Technische details

Vermogen:	15 W
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Uitgang van de Driver:	42-70V DC // 280-290mA
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	SANAN COB
Lichtkleur:	Helder wit, Warm wit
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1350 lm
Lichtopbrengst:	90 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	24°
Gebruik:	Binnen

IP Beschermingsfactor:	IP20
Unified Glare Rating (UGR):	UGR 19
Materiaal:	Aluminium
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	70x140x140 mm
Uitsparing	Ø115 mm
Hoogte:	70 mm
Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm
Gewicht:	0.480 Kg
Inclusief:	Driver
Levensduur:	50.000 uur
Garantie:	5 jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De New Madison 15W vierkant LED Downlight (UGR19) Zaagmaat Ø 115 mm is een zeer veelzijdig product dat ons in staat stelt om de lichtbundel te richten op specifieke punten volgens de behoeften van het moment, wat een aanzienlijke besparing op het stroomverbruik oplevert.

Kenmerken van New Madison 15W vierkant LED Downlight (UGR19) Zaagmaat Ø 115 mm

Het bevat een LED-optiek met een totaal vermogen van 5W. Het hoogwaardige licht dat het uitstraalt is gecentreerd in een hoek van 24° en heeft een kleurweergave-index van 80.

Door te kiezen voor LED-verlichting kiezen we niet alleen voor een besparing op onze elektriciteitsrekening, maar kiezen we ook voor een meer ecologische technologie, van hogere kwaliteit en met een duur die tien keer langer is dan die van traditionele verlichtingssystemen.

Alle eigenschappen van dit LED-verlichtingsproduct zorgen ervoor dat het goed presteert. Ideaal **voor gebruik in binnenruimtes waar geen grote hoeveelheid licht nodig is**. Het wordt vooral gebruikt in doorgangsgebieden zoals gangen, gangen of trappen.



Extra foto's

