



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

 Helder wit 4000K	50254-100007
 Koel wit 5000K	50254-100073



Technische details

Vermogen	200 W
Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	I
Lichtbron	SMD2835
LED-nummer	252
Kleurweergave-index (CRI)	80
helderheid	24000 lm
Lichtrendement	110 lm/W
LED-prestaties	120 lm/W
Gebruik	Binnen, Buiten
IP-bescherming	IP65
IK-bescherming	IK08
Materiaal	Aluminium
Installatie	Opbouw

hoog	74 mm
Breed	104 mm
Lang	1045 mm
Gewicht	3.8 kg
Levensduur	60.000 Uur
Soort regulering	1-10 V
Minimale sterkte van de chauffeur	162 mA
Minimale bestuurdersspanning	200 V
Maximale sterkte van de bestuurder	168 mA
Maximale stuurspanning	288 V
Lichtkleur	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Kleurtemperatuur	5000K, 4000K, 3000K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	D
Flicker	No Flicker



Beschrijving

De **High Bay Industriële Lineair LED 200W IP54 120 lm/W Dimbaar 1-10V No Flicker** is de ideale vervanger voor traditionele HPS lampen tot 450 Watt.

Kenmerken van de High Bay Industriële Lineair LED 200W IP54 120 lm/W Dimbaar 1-10V No Flicker.

De krachtige Epistar SMD 2835 LED's hebben een vermogen van 120 lm/W en bieden een hoogwaardige verlichting met een openingshoek van 90°.

Deze industriële LED Schijnwerper, vervaardigd van hoogwaardige materialen, heeft een beschermingsfactor IP54, zodat hij zowel binnen als buiten kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en 40 °C.

Industriële LED-verlichting is het meest efficiënte en ecologische alternatief voor traditionele technologieën. **Het bespaart veel energie en vermindert de onderhoudskosten.** Het beschikt niet over bijzonder vervuilende elementen zoals kwik en is geheel ecologisch.

Toepassingen van de High Bay Industriële Lineair LED 200W IP54 120 lm/W Dimbaar 1-10V No Flicker

Het slanke design maakt het gebruik van deze armatuur in alle soorten industriële ruimtes mogelijk, zowel binnen als buiten, zelfs in de meest ongunstige situaties. Het wordt toegepast in alle **soorten bedrijfs- of werkruimten, zoals werkplaatsen, fabrieken, magazijnen of parkeergarages.**

Industriële LED-verlichting is vooral interessant in het professionele veld vanwege de besparingen die het oplevert op het gebied van verbruik en onderhoud van de armaturen. Het onderscheidt zich ook door zijn onmiddellijke, flikkervrije start, waardoor de activiteit onmiddellijk na bijvoorbeeld een stroomstoring kan worden hersteld. Ook moet worden opgemerkt dat deze Driver Free Flicker is, waardoor het flikkeren van licht wordt voorkomen en de ogen minder snel vermoeid raken.



Extra foto's

