

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
No Flicker Warm Wit 2800K - 3200K	5800-178975
No Flicker Helder Wit 3800K - 4200K	5800-178981
No Flicker Koel Wit 6000K - 6500K	5800-178988

Technische details

Vermogen:	14 W
Vermogensfactor:	0.90
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Fitting:	T8
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1820 lm
Lichtopbrengst:	130 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F

Stralingshoek:	180º
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20
Bijzonderheden:	TL-Armatuur
Materiaal:	Nano PC
Lengte:	900 mm
Inclusief:	Driver
Driver:	GS
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Deze set bevat een armatuur en T8 G13 90 cm Nano PC 14W 130lm/W .Om de buis te voeden, moeten we rekening houden met het icoontje dat de buis aan één kant heeft zitten. Deze laat zien vanaf welk uiteinde we de buis moeten aansluiten. Het uiteinde van de buis met het icoontje plaatst u in de armatuur, waar deze rode en bruine kabels heeft. Vervolgens sluiten we de lamphouder met behulp van deze rode en bruine kabels aan (zie sticker).

*De afmeting van de armatuur is 900x33x14 mm.
*De afmeting van de buis is Ø28x900 mm.

* Bevat geen Led Starter

*Handleiding Installatie T8 LED buizen.

Extra foto' s








