



Modellen

LED Starter	Kleurtemperatuur	Ref:
☐	No Flicker Helder wit 4000K	4585-179079
☐	No Flicker Koel wit 6000K	4585-179080





Technische details

Vermogen	18 W	Lang	1450 mm
Spanning	220-240V AC	Diameter	20 mm
Nominale spanning	100-265V AC	Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+45 °C
Frequentie	50-60 Hz	Levensduur	40.000 Uur
Casquillo	T5	Selecteerbare openingshoek	300
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lichtkleur	Koel wit, Helder wit
helderheid	1800 lm	Kleurtemperatuur	6000K, 4000K
LED-prestaties	100 lm/W	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F
Gebruik	Binnen	Flicker	No Flicker
IP-bescherming	IP20	Revisión Control de Calidad	Nee
Materiaal	Kristal		



Beschrijving

Deze set bestaat uit 10 1500mm 18W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding. Deze buizen zijn ideaal voor het vervangen van conventionele TL-buizen in woningen, bedrijfsruimtes of kantoren.

Door conventionele LED buizen van 1500mm te vervangen kunnen we **genieten van besparingen tot 50% op het elektriciteitsverbruik**. De stralingshoek is 300°, wat perfect is voor grote, open ruimtes.

De buizen werken door de directe aansluiting op het lichtnet, waardoor we geen restverbruik van voorschakelapparaten en starters hebben, wat resulteert in verlichting met een hogere duurzaamheid en minder onderhoud. Deze 1500mm 18W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding gaat onmiddellijk aan en flinkt niet.

*Niet aanbevolen voor installatie in gesloten armaturen.



Extra foto's

