



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
 Warm Wit 2800K - 3200K	1195-2246
 Helder Wit 4000K - 4500K	1195-2248
 Koel Wit 6000K - 6500K	1195-2247

Technische details

Vermogen:	15 W	IK	IK05
Voltage:	220-240V AC	Beschermingsfactor:	
Multi-Voltage:	85-265V AC	Materiaal:	Aluminium
Frequentie:	50-60 Hz	Montage:	Inbouw
Uitgang van de Driver:	54-75V DC//300 mA	Afmetingen:	20x200x200 mm
Elektrische Veiligheidsklasse:	II	Uitsparing	Ø180x180 mm
Lichtbron:	OSRAM	Hoogte:	20 mm
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit	Breedte:	200 mm
Colour Rendering Index (CRI):	80	Lengte:	200 mm
Lumen:	1200 lm	Gewicht:	0.315 kg
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A	Frame:	Zilver
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Stralingshoek:	120°	Inclusief:	Driver
Lenstype:	Mat	Levensduur:	40.000 uur
Gebruik:	Binnen	Garantie:	3 Jaar
IP Beschermingsfactor:	IP20	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De Downlight LED 15W Super Slim Vierkant Zilver kan in allerlei omgevingen worden gebruikt, of het nu in huizen of bedrijven is.

Kenmerken van de Downlight LED 15W Super Slim Vierkant Zilver

Het paneel bevat LEDs met SMD2835 technologie, die een vermogen van 80lm/W hebben. **Het licht wordt verdeeld over een stralingshoek van 120°**, wat perfect is voor algemene verlichting. Het wordt rechtstreeks aangesloten op 220-240V AC lichtnetwerk. Daarnaast heeft het paneel een 10x langere levensduur als conventionele panelen.

Het aluminium koelingsysteem van de Downlight LED 15W Super Slim Vierkant Zilver zorgt voor een zeer efficiënte warmteuitstoot. **Hierdoor kan het apparaat probleemloos werken bij temperaturen van -22 °C-45 °C.**

In onze online winkel LEDKIA vindt u de LED-downlight dat het beste bij u past.



Extra foto's

