



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

	No Flicker Warm wit 2700K	3421-7499
	No Flicker Helder wit 4000K	3421-7500
	No Flicker Koel wit 6000K	3421-7501



Technische details

Vermogen	7 W
Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	100-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Nee
Kleurweergave-index (CRI)	90
helderheid	630 lm
Lichtrendement	90 lm/W
Adressable	Ja
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP40

Verblindingfactor	UGR 26
Materiaal	Aluminium
Installatie	Inbouw
hoog	70 mm
Diameter	85 mm
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+40 °C
Levensduur	40.000 Uur
Selecteerbare openingshoek	60°
Lichtkleur	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Kleurtemperatuur	6000K, 4000K, 2700K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Beschrijving

Deze **ronde 7W COB LED downlight Zilver Ø70 mm No Flicker** is een zeer veelzijdig product dat het mogelijk maakt om licht in specifieke richtingen te richten, waardoor we een aanzienlijke hoeveelheid energie kunnen besparen.

Kenmerken van deze ronde Richtbare 7W COB LED downlight zilver Zaag maat Ø 70 mm No Flicker

Met een LED-optiek die een totaal vermogen van 7W afgeeft, levert het een helderheid op van **560 lumen**, wat voldoende is om traditionele downlights tot 49W te vervangen. Het hoogwaardige licht wordt binnen een hoek van 60° uitgestraald en heeft een **Ra>80 CRI**.

De lamp is gemaakt van aluminium en heeft een elegante afwerking. De installatie is zeer eenvoudig en vereist slechts een Ø70mm uitsparing op het oppervlak waarin het geïnstalleerd wordt.

Door te kiezen voor LED verlichting, kiest u niet alleen voor besparing op uw elektriciteitsrekening, maar u kiest ook voor technologie die ecologischer is, van een hogere kwaliteit en die 10 keer langer meegaat dan traditionele verlichtingssystemen.

Alle kenmerken van deze LED-verlichting geeft u een geweldige indruk. Perfect voor gebruik in binnenruimtes waar u niet veel licht nodig heeft. Het wordt vooral gebruikt in doorgangsgebieden, zoals gangen, trappenhuizen en ingangen.



Extra foto's

