



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

	Warm wit 2800K - 3200K	64328-125628
	Helder wit 3800K - 4200K	64328-125632



Technische details

Spanning	220-240V AC	Gewicht	1.05 kg
Frequentie	50-60 Hz	Minimale bestuurdersspanning	25 V
Klasse Elektrische Isolatie	II	Maximale stuurspanning	40 V
Regelbaar	Nee	Selecteerbare openingshoek	100
Lichtbron	SAMSUNG SMD2835	Maximale sterkte van de bestuurder	450 mA
Gebruik	Binnen	Bestuurder van het merk	LIFUD
IP-bescherming	IP20	Lichtkleur	Helder wit, Warm wit
Materiaal	Aluminium	Kleurtemperatuur	3800K - 4200K, 2800K - 3200K
Installatie	Inbouw	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	D
hoog	100 mm	Revisión Control de Calidad	Nee
Breed	240 mm	Código Taller	400
Lang	145 mm		



Beschrijving

De **Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 20W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** combineert perfect design, kracht en energiebesparing. Deze kwaliteiten maken het een zeer interessante optie voor de verlichting van commerciële ruimtes.

Kenmerken van de Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 20W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Hij integreert SAMSUNG-SMD2835 LED's die zich onderscheiden door hun hoge efficiëntie. Zij ontwikkelen een **LED-output van 130lm/W**.

De **Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 20W Zwart SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** heeft een ontwerp dat het licht verdeelt onder een **openingshoek van 100°** wat, in combinatie met de meegeleverde opalen diffuser, zorgt voor een zeer homogene verlichting die reflecties en verblinding minimaliseert.

Het is gemaakt van hoogwaardig aluminium en bevat een **LIFUD-driver** die dit product betrouwbaar en duurzaam maakt. Het is ontworpen als het belangrijkste verlichtingselement op plaatsen met vele uren dagelijkse activiteit, zoals winkels, winkelcentra, musea, hotels, supermarkten, restaurants, enz.



Extra foto's

