

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
☐ Warm Wit 3000K	4404-10263
☐ Helder wit 4000K	4404-10264

Technische details

Vermogen:	13,5 W
Vermogensfactor:	0.96
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Output:	13-20V DC // 600 mA
Intensiteit:	0.057 A
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtpunten:	1
Lichtbron:	SMD2835
Lumen:	1150 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Gebruik:	Buiten
IP Beschermingsfactor:	IP65

Flicker Free:	JA
Materiaal:	ABS, PC
Kleurcode:	RAL 9005
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	100xØ300 mm
Hoogte:	100 mm
Diameter:	Ø300 mm
Gewicht:	1.27 kg
Frame:	Zwart
Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +40°C
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, TÜV

Beschrijving

Deze Plafondlamp Outdoor 13.5W Rond Linus IP65 Ø300 mm is een zeer decoratief en veelzijdig element dat zich aan elke stijl kan aanpassen. Dit paneel verbruikt slechts 13.5W.

Het heeft een hoge kwaliteit PC afwerking en een IP65 beschermingsfactor, die de lamp beschermt tegen stof en water. Daarom kunt u dit ronde 13.5W Linus LED opbouw paneel IP65 installeren in een vele ruimtes, zoals balkons, gevels, tuinen en doorgangsgebieden. Het kan op elk type oppervlak worden gemonteerd door het aan de muur of wand te schroeven. Om de IP65 beschermingsfactor te handhaven, moeten de productcomponenten correct geïnstalleerd en gemonteerd worden.

Een modern tintje geven aan uw verlichting is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij ons assortiment aan verlichting, verkrijgbaar bij LEDKIA.

Extra foto' s







