



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:



Warm wit 3000K

3413-7475



Helder wit 4000K

3413-7476



Technische details

Vermogen	5 W
Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	170-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Nee
Lichtbron	COB
Kleurweergave-index (CRI)	92
helderheid	400 lm
Lichtrendement	95 lm/W
Adressable	Ja
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
IK-bescherming	IK02
Verblindingfactor	UGR 26

Materiaal	Pc, Aluminium
Installatie	Inbouw
hoog	55 mm
Diameter	85 mm
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+40 °C
Bevat	Driver
Levensduur	40.000 Uur
Minimale bestuurdersspanning	20 V
Maximale sterkte van de bestuurder	105 mA
Maximale stuurspanning	48 V
Selecteerbare openingshoek	45
Lichtkleur	Helder wit, Warm wit
Kleurtemperatuur	4000K, 3000K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

De Downlight LED 5W COB Richtbaar Rond Wit Doorsnede Ø 70 mm CRI92 Expert Color is een zeer veelzijdig product dat ons in staat stelt het licht naar specifieke punten te richten, afhankelijk van de behoeften van het moment, wat een aanzienlijke besparing op het elektriciteitsverbruik oplevert.

Kenmerken van de Downlight LED 5W COB Richtbare Rond Wit Cut Ø 70 mm CRI92 Expert Color

Het bevat een LED optiek met een totaal vermogen van 5W waarmee we een lichtsterkte van 400lm verkrijgen, genoeg om conventionele gloeilampen tot 35W te vervangen. Het licht van hoge kwaliteit wordt onder een hoek van 45° gebundeld en heeft een kleurweergave-index van 92.

De installatie is zeer eenvoudig en vereist slechts een inkeping van Ø55 mm in het oppervlak waar het wordt ingebouwd.

Door te kiezen voor LED-verlichting kiezen we niet alleen voor een besparing op de elektriciteitsrekening, maar kiezen we ook voor een milieuvriendelijkere, kwalitatief betere technologie die tien keer langer meegaat dan traditionele verlichtingssystemen.

Alle kenmerken van dit LED verlichtingsproduct zorgen ervoor dat het goed presteert. **Ideaal voor gebruik in binnen ruimten waar het niet nodig is een grote hoeveelheid licht te gebruiken.** Zie gebruik vooral in doorgangs ruimten zoals gangen, corridors of trappen.

.



Extra foto's

