



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
 Warm wit 2700K	1102-1985
 Koel wit 6000K	1102-1986

Technische details

Vermogen:	25 W
Vermogensfactor:	0.96
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	100-277V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Fitting:	E27
Lichtbron:	EPISTAR SMD2835
Aantal LEDs:	126 Leds
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	2750 lm
Lichtopbrengst:	110 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	360°

Lenstype:	Transparant
Gebruik:	Buiten
IP Beschermingsfactor:	IP64
IK Beschermingsfactor:	IK06
Bijzonderheden:	Straatverlichting
Materiaal:	PC, Aluminium
Afmetingen:	190xØ70 mm
Hoogte:	190 mm
Diameter:	Ø70 mm
Gewicht:	0.32 kg
Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Levensduur:	50.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, TÜV



Beschrijving

Deze LED lamp is speciaal ontworpen voor openbare verlichting omdat het een hoog niveau van energieomzetting en minimale onderhoudskosten heeft. Het biedt direct, volledig licht en gebruikt alle verbruikte energie om licht te creëren. De lamp levert ook energiebesparingen op die de kosten van het licht in een mum van tijd terugverdienen. Het heeft een lange levensduur, is robuust en is zeer goed bestand tegen trillingen.

Perfect voor installatie op openbare wegen, industriële magazijnen, werkplaatsen, tolwegen, tankstations, parkeergarages en supermarkten.

Installeer in open lampen. Tijdens de montage is het aan te raden om overbodige apparatuur (voorschakelapparaten, starters, etc.) te verwijderen.

*Als deze lampen in een gesloten lamp zonder luchtstroom worden geïnstalleerd, vallen ze niet onder de garantie



Extra foto's

