



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
☐ Helder wit 4000K	1164-2159
☒ Koel wit 6500K	1164-2160

Technische details

Vermogen:	40 W
Vermogensfactor:	0.96
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	100-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Intensiteit:	0.18 A
Elektrische Veiligheidsklasse:	I
Lichtbron:	SMD2835
Aantal LEDs:	176
Colour Rendering Index (CRI):	77
Lumen:	3600 lm
Lichtopbrengst:	90 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120°

Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen, Buiten
IP Beschermingsfactor:	IP65
IK Beschermingsfactor:	IK08
Materiaal:	Aluminium, PC
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	70x87x1200 mm
Hoogte:	70 mm
Breedte:	87 mm
Lengte:	1200 mm
Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Levensduur:	50.000 uur
Garantie:	5 jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

Het waterdichte 40W LED armatuur van 120cm biedt optimale verlichtingsresultaten onder alle omgevingsomstandigheden.

De hoge efficiëntie van zijn lichtbron bereikt 90 lm/W, waardoor hij de **perfecte vervanger is voor fluorescentielampen tot 80W**. Hij biedt een zeer homogene verlichting dankzij de openingshoek van 120° van de lichtbundel. De opalen afwerking van de armatuur vermindert de schittering.

Het heeft een aluminium behuizing en een PC (polycarbonaat) deksel, materialen die bestand zijn tegen water, stof en corrosie.

De IP65 beschermingsfactor garandeert de bestendigheid van het 1.200 mm 40W waterdichte LED scherm tegen weersinvloeden en de elementen. De levensduur is 50.000 uur.

Het waterdichte LED scherm van 120cm 40W maken het **optimaal voor montage in de meest uiteenlopende installaties**, zoals fabrieken, magazijnen, parkeergarages, tunnels of terrassen.



Extra foto's

