


Modellen

Color de Luz	Ref:
Warm Wit	64764-126476
Helder wit	64764-126480
Koel Wit	64764-126484
RGB	64764-184496
Blauw	64764-126488
Oranje	64764-126496
Rood	64764-126492
Roze	64764-126504
Groen	64764-126500

Technische details

Vermogen:	9.5 W/m
In te korten om de:	5 cm
Voltage:	24V DC
Lichtbron:	SMD3535
Aantal LEDs:	120 LED/m
Lumen:	900 lm/m
Lichtopbrengst:	100 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120º
Gebruik:	Binnen, Buiten

IP Beschermingsfactor:	IP65
Materiaal:	PVC
Afmetingen:	6x12 mm
Hoogte:	12 mm
Breedte:	6 mm
Lengte:	5 m
Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +50°C
Exclusief:	Afstandsbediening
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

De Neon LED Kit 24V DC 120LED/m 5m met IP65 voeding is een optie met een grote verscheidenheid aan kleuren als u een energiezuinig decoratief licht wilt hebben. Het flexibele ontwerp kan worden aangepast aan elke locatie waar het een vleugje kleur toevoegt. **Het omvat een 50W 24V IP67 waterdichte voeding.**

Eigenschappen van de Neon LED 24V DC 120LED/m 5m met Voeding IP65

Deze 24V DC 120LED/m 5m Neon LED Kit met IP65 Voeding is 5 meter lang en integreert 120 high efficiency LED's die slechts 9,5 Watt per meter verbruiken. Het heldere en kleurrijke licht dat het uitstraalt, wordt onder een hoek van 120º verdeeld.

De elektronica van de neon is perfect beschermd tegen schokken en vocht, waardoor **het een IP65-beschermingsfactor heeft die dit type LED-verlichting perfect maakt, niet alleen voor binnen maar ook voor buitenruimtes**.

Voordelen van de Neon LED Kit 24V DC 120LED/m 5m met IP65 stroomvoorziening

Dit type LED-verlichting bereikt een ideale effectverlichting om uw stijl met minimale visuele impact te decoreren. **De kit is uitgerust voor gebruik, zonder dat er naar andere onderdelen hoeft te worden gezocht.**

De veelzijdigheid van Neon LED 24V DC 120LED/m 5m IP65 maakt een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk, zoals decoratieve of bebakening van doorgangsgebieden. Het ziet veel gebruik in ruimtes zoals etalages, gangen, vitrines, rekken, enz.

* De LED-strip kan om de 5 cm worden doorgeknipt, alleen in het met een punt gemarkeerde gebied.

*Voor een goede werking en om incidenten te voorkomen, moeten de aansluitingen worden beschermd met een isolerend element tegen vocht en water.

*Neonspoelen mogen nooit worden ingeschakeld wanneer zij worden gewikkeld, omdat dit oververhitting kan veroorzaken en de LED's kan doorbranden.

*Het is aanbevolen dat de Neon Strips op geventileerde te plaatsen zonder directe blootstelling aan de zon en dat ze niet warmer worden dan 40ºC voor een correct gebruik.

Extra foto' s



