



Modellen

Vermogen (KVar)	Ref:
1,5	1126-2181
2,5	1126-2182
5	1126-2183
7,5	1126-2184
10	1126-2185
12,5	1126-2186
15	1126-2187
25	1126-2189
30	1126-2190

Technische details

Frequentie:	50-60 Hz	Garantie:	3 Jaar
Gebruik:	Binnen	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
IP Beschermingsfactor:	IP54	Merk:	DUCATI
Materiaal:	Aluminium		



Beschrijving



zelfinstellend, met een groot aantal harmonische storingen. Ze bevatten geen giftige stoffen (PCB vrij) en zijn gemaakt van zelfgenererend polypropyleen. Uitgerust met een overdrukbeveiliging.

Hoge duurzaamheid.

Netwerken met een hoog harmonisch gehalte van 60% THD.

Technische specificaties:

- Frequentie: 50/60 Hz
- Tolerantie: 5% ~ + 10%.
- Diëlektrisch verlies: <0.2W / kVAr
- Maximale hoogte: 2000m
- Service: continu
- Beschermingsfactor: IP00 (IP54 met externe afdekking)
- Materiaal: hars
- Montage: schroeven
- Ontladingsweerstand: inbegrepen (50V in 60s)
- Max. dV/dt: ≤100V/μs
- Testspanning op de klemmen: 2,15 Un x 2s
- Temperatuurklasse: -25/D (55°C)
- Aansluiting: schroeven
- Maximale ingangsstroom: 200 In
- Maximaal toelaatbare overbelasting: 4xIn
- Levensduur: > 110.000h
- Norm: IEC 831-1 / 2

Spanning Capaciteit Dimensies (mm) (KVar) (μF) Ø Hoogte 1,5 3 x 8,2 65 165 2,5 3 x 14 65 165 5 3 x 27 75 165 7,5 3 x 41 75 255 10 3 x 35 75 255 12,5 3 x 69 85 255 15 3 x 82 90 255 20 3 x 26 100 230 25 3 x 33 116 255 30 3 x 164 116 290

Referentie:

1,5 KVar - 416.46.3023

2,5 KVar - 416.46.3033

5 KVar - 416.46.3053

7,5 KVar - 416.46.3083

10 KVar - 416.46.3103

12,5 KVar - 416.46.3153

15 KVar - 416.46.3203

20 KVar - 416.46.3263

25 KVar - 416.46.3313

30 KVar - 416.46.3363



Extra foto's

