



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
 Warm wit 2800K - 3200K	401-737
 Koel wit 6000K - 6500K	401-738
 Helder wit 4000K - 4500K	401-1463
 Koel wit 5000K - 5500K	401-204954



Technische details

Vermogen	20 W	Materiaal	Aluminium
Spanning	220-240V AC	Installatie	Inbouw
Nominale spanning	85-265V AC	hoog	20 mm
Frequentie	50-60 Hz	Breed	235 mm
Klasse		Lang	235 mm
Elektrische Isolatie	II	Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+45 °C
Regelbaar	Nee	Bevat	Driver
Lichtbron	OSRAM	Levensduur	40.000 Uur
Kleurweergave-index (CRI)	80	Selecteerbare openingshoek	120
helderheid	1600 lm	Lichtkleur	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Lens type	Mat	Kleurtemperatuur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2800K - 3200K
Gebruik	Binnen	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F
IP-bescherming	IP20		
IK-bescherming	IK05		



Beschrijving

De SuperSlim 20W vierkante LED paneel is ontworpen door het bieden van een maximale energie-efficiëntie met een minimale grootte.

Eigenschappen van SuperSlim 20W Vierkante LED paneel

Deze LED-lamp ondersteunt ingangsovergangen van 85V naar 265V in AC. Met prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een lamp met een vermogen tot 150W **biedt het een grote besparing op het energieverbruik.**

Dankzij het aluminium koellichaam wordt de warmte uitstekend geëlimineerd en wordt een levensduur tot 30.000 uur bereikt. De SuperSlim 20W vierkante LED paneel is ontworpen voor gebruik binnenshuis, **maar kan werken in gebieden met een temperatuurbereik van -20°C tot 45°C.**

Ontworpen als een algemeen verlichtingselement, **heeft het een 120° lichtopeningshoek en integreert het een opale diffuser die een zeer gelijkmatig diffuus licht biedt.** Haal het in onze online winkel van verlichting LEDKIA.



Extra foto's

