

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 2800K - 3200K	1194-2243
Helder Wit 4000K - 4500K	1194-2245
Koel Wit 5000K - 5500K	1194-204976
Koel Wit 6000K - 6500K	1194-2244

Technische details

Vermogen:	12 W
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	OSRAM
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	960 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120º
Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20

IK Beschermingsfactor:	IK05
Materiaal:	Aluminium
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	20x172x172 mm
Uitsparing	155x155 mm
Hoogte:	20 mm
Breedte:	172 mm
Lengte:	172 mm
Gewicht:	0.24 kg
Frame:	Zilver
Werkingstemperatuur:	-20ºC ~ +45ºC
Inclusief:	Driver
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Dit Downlight LED 12W Super Slim Vierkant Zilver heeft een modern en minimalistisch ontwerp met een elegante afwerking.

Het paneel heeft een lichtintensiteit van 960 lumens wat gelijk is aan 24W panelen met laag verbruik. Hierdoor kan tot 50% van de energie bespaard worden. **De uitgestraalde lichtkwaliteit garandeert een correcte weergave (CRI >80) van natuurlijke kleuren, zonder ze te vervagen of te verdonkeren**.

Gebruik voor het Downlight LED 12W Super Slim Vierkant Zilver

Dit type LED verlichting **wordt over het algemeen in woningen gebruikt**, maar het kan eventueel ook in commerciële settings gebruikt worden. Het licht dat wordt uitgestraald wordt gelijkmatig verdeeld, dankzij een brede stralingshoek van 120º. De matte diffuser die het bevat, vermindert verblinding.

Extra foto' s







