



Modellen

LED Starter	Kleurtemperatuur	Ref:
☐	No Flicker Koel wit 6000K - 6500K	156-173026



Technische details

Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	85-265V AC
Frequentie	50-60 Hz
Casquillo	T8
Lichtbron	SMD3014
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP44
Materiaal	Pc, Aluminium
Lang	1200 mm
Diameter	26 mm

Detector	Radar
Detectiehoek	160 °
Omgevingstemperatuur op het werk	-10 °C~+55 °C
Selecteerbare openingshoek	160
Lengte van de buis	120 cm
Lichtkleur	Koel wit
Kleurtemperatuur	6000K - 6500K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker
Revisión Control de Calidad	Nee



Beschrijving

T8 LED buis G13 met radar bewegingsdetectiesysteem, 18W vermogen, 1800 lumen helderheid. Hij wordt geleverd met een doorschijnende sluiting en biedt een koud wit licht.

Dankzij de ingebouwde radarsensor schakelt de buis in wanneer hij een beweging detecteert onder een hoek van 180° en op een afstand tot 8 meter. De buis schakelt uit wanneer hij binnen zijn actieradius (180° en 8 meter) geen beweging meer waarneemt, na ongeveer 30 tot 40 seconden.

De radarsensor biedt een hoge nauwkeurigheid, een groot bereik en kan worden gebruikt in gesloten armaturen..

*Bevat geen led-starter.

*Handleiding Installatie T8 LED buizen.



Extra foto's

