



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
 Warm wit 2700K - 3200K	218-453
 Koel wit 6000K - 6500K	218-454
 Helder wit 4000K - 4500K	218-1467
 Koel wit 5000K - 5500K	218-204914

Technische details

Vermogen	6 W
Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	85-265V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse	
Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Nee
Lichtbron	OSRAM
Kleurweergave-index (CRI)	80
helderheid	426 lm
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
IK-bescherming	IK05
Materiaal	Aluminium

Installatie	Inbouw
hoog	20 mm
Diameter	117 mm
Omgevingstemperatuur op het werk	-30 °C~+50 °C
Bevat	Driver
Levensduur	40.000 Uur
Selecteerbare openingshoek	120
Minimale bestuurdersspanning	14 V
Maximale stuurspanning	36 V
Maximale sterkte van de bestuurder	300 mA
Lichtkleur	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Kleurtemperatuur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2700K - 3200K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

Het SuperSlim 6W ronde LED paneel is extreem dun, perfect wanneer er geen ruimte beschikbaar is in het plafond voor grotere oplossingen.

Het integreert een lichtbron SMD 2835 die ons **voorziet van hoogwaardig licht dat onder een hoek van 120°** wordt verspreid. Gezien zijn prestaties is hij perfect geschikt voor het vervangen van een halogeenlamp tot 35W. Het heeft een levensduur van 30.000 uur.

Voordelen van de SuperSlim 6W cirkelvormige LED verlichting

Het grote voordeel van dit type LED-verlichting is de kleine afmetingen, waardoor we het in valse plafonds kunnen installeren, zelfs als er nauwelijks ruimte is. Tegelijkertijd kunnen we door het lagere verbruik en de **duurzaamheid het bedrag van de lichtrekening** en de kosten voor het onderhoud en de vervanging van de lampen drastisch verlagen.

Geniet van de SuperSlim 6W circulaire LED-printplaat tegen een onklopbare prijs en met een garantie van twee jaar, alleen in onze LEDKIA online winkel.



Extra foto's

